RoHS

产品长度公差表							
长度L(mm)	18-30	31-100	101-300	301-800	801-1000	1001-2500	2501≤
公差表	+1/-0.5	±1	±2	±3	±4	±5	±8



Dimension/尺寸				
Item/项目		Code/代码	Dim/尺寸	Tol/公差
1	NO of Conductors 芯数	N	34	/
2	Pitch 间距	P	0.5	±0.05
3	Total Pitch 全间距	Pt	16.5	±0.05
4	Total Length 总长度	L	150	见公差表
5	Margin Width 边宽	M	0.5	±0.05
6	Total Width 总宽度	W	17.5	±0.05
7	Strip Length 线口长度	S1	4	<5±0.5, ≥5±1
8	Strip Length 线口长度	S2	4	<5±0.5, ≥5±1
9	Supporting Length 补强板长度	B1	6	<10±1, ≥10±2
10	Supporting Length 补强板长度	B2	6	<10±1, ≥10±2
11	Slope 切口斜度	A	≤0.3	/
12	Terminal Thickness 插入厚度	T1/T2	0.3/0.3	±0.03
13	Thickness Insulation 线身厚度	T	0.121	±0.02

Materials/材料				
Item/项目		Spec/规格		Remark/备注
1	Insulation 胶膜	80° 60V(20624印字白膜)	0.043	PET
		80° 60V 白膜	0.043	PET
2	Supporing Tapc 补强板	蓝色	0.225	PET
3	Conductor 导体	Thickness 厚度Ct	0.035	±0.005
		Width 宽度Cw	0.3	±0.03
	Plating 镀层	Plated 电镀	Sn(40u")	Min

Vice Materials/辅材			
No	Title/品名	Spec/规格	Qty/数量
1			
2			
3			
4			
5			

Issue 版本	Date 日期	Description 变更内容	Ecn No 变更单号	Chown 变更人
A0		初版		

Designer 制图			Customer 客户	
Checked 审核			P/N 料号	
Approved 核准			Spec 规格	0.5*NP*L*A
Scale 比例	FIT	Page 页码 1/1	No 图纸编号	